


# Kegelschmiernippel SAE

## Kegelschmiernippel zum Einschlagen Typ SH1D

- gerade Form A / 180°
- mit Sägezahn
- Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
- Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage



B = Bund Ø  
 L1 = Gesamtlänge  
 L2 = Zapfenlänge  
 SZ = Sägezahn-Ø ≈ Bohr-Ø  
 Alle Angaben in mm

| Artikel-Nr.: | SZ 3/16" |        |         |  |
|--------------|----------|--------|---------|--|
|              | L1       | L2     | B       |  |
| PLHYSH1D0101 | 15/32"   | 11/64" | 5/16" Ø |  |
| PLHYSH1D0102 | 31/64"   | 7/32"  | 9/32" Ø |  |
| PLHYSH1D0103 | 33/64"   | 1/4"   | 5/16" Ø |  |
| PLHYSH1D0104 | 5/8"     | 1/4"   | 5/16" Ø |  |

| Artikel-Nr.: | SZ 1/4" |        |          |  |
|--------------|---------|--------|----------|--|
|              | L1      | L2     | B        |  |
| PLHYSH1D0201 | 35/64"  | 1/4"   | 11/32" Ø |  |
| PLHYSH1D0202 | 9/16"   | 17/64" | 11/32" Ø |  |
| PLHYSH1D0203 | 15/32"  | 1/8"   | 11/32" Ø |  |

| Artikel-Nr.: | SZ 5/16" |       |        |  |
|--------------|----------|-------|--------|--|
|              | L1       | L2    | B      |  |
| PLHYSH1D0301 | 35/64"   | 1/4"  | 3/8" Ø |  |
| PLHYSH1D0302 | 5/8"     | 7/32" | 3/8" Ø |  |


| Artikel-Nr.: | SZ 6.35 mm, 1/4" Ø |        |        |  |
|--------------|--------------------|--------|--------|--|
|              | L1                 | L2     | B      |  |
| PLHYSH1D0401 | 15 mm              | 6.3 mm | 8 mm Ø |  |

| Artikel-Nr.: | SZ 3/8" |       |         |  |
|--------------|---------|-------|---------|--|
|              | L1      | L2    | B       |  |
| PLHYSH1D0501 | 37/64"  | 7/32" | 7/16" Ø |  |

## Kegelschmiernippel SAE

### Kegelschmiernippel zum Einschlagen Typ SH2D

- abgewinkelte Form B / 45° / 67°
- mit Sägezahn
- Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
- Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage




SW = Schlüsselweite  
 L1 = Gesamtlänge  
 L2 = Zapfenlänge  
 WL = Winkellänge  
 W = Winkel  
 SZ = Sägezahn-Ø ≈ Bohr-Ø  
 Alle Angaben in mm

| Artikel-Nr.: | SZ 3/16" |       |        |     |            |
|--------------|----------|-------|--------|-----|------------|
|              | L1       | L2    | WL     | W   | SW         |
| PLHYSH2D0101 | 53/64"   | 7/32" | 13/32" | 45° | 3/8" 6kant |
| PLHYSH2D0102 | 45/64"   | 7/32" | 1/2"   | 65° | 3/8" 6kant |

## Kegelschmiernippel SAE

### Kegelschmiernippel zum Einnieten Typ SHDR

- geeignet zum rückwärtigen Einbau in dünnwandige Bleche
- Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
- Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage



L1 = Bundhöhe  
 L2 = Gesamtlänge  
 L3 = Einbautiefe  
 B = Bund Ø  
 All measures in mm

| Artikel-Nr.: | B Ø 5/16" |        |        |            |        |
|--------------|-----------|--------|--------|------------|--------|
|              | L1        | L2     | L3     | für Bohr-Ø | B      |
| PLHYSHDR0101 | 1/2"      | 5/128" | 15/64" | 5/16"      | 3/8" Ø |

### EINBAUHINWEISE

Für gerade Schmiernippel wird die Benutzung des Einschlagwerkzeuges empfohlen, mit dem der Nippel effektiv und schonend eingeschlagen wird. Die exakte Größe der Aufnahmebohrung ist abhängig vom Material und muss in Einbauversuchen beim Anwender ermittelt werden. Das Richtmaß für die Aufnahmebohrung entspricht dem von uns angegebenen Zapfen-Ø.

